





FICHA TÉCNICA

PRESTO 605

Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático: 15 ± 5 s.
- Caudal: 6 l/min.
- Entrada macho 1/2.
- Con rompeaguas.
- Apertura por pulsador.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del arifo.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Peso bruto: 0,730 Kg.
- Certificado por AENOR respecto a EN816.

MODELO

Ref.: 34601: Agua Fría - - Cromado -

Ref.: 34621: Agua Caliente - - Cromado -

Ref.: 95532: Agua Fría - - Cromado - Pulsación Suave Ref.: 95533: Agua Caliente - - Cromado - Pulsación Suave Ref.: 34612: Agua Fría - - Cromado - Pulsación Antiblocaje

Ref.: 34613: Agua Caliente - - Cromado - Pulsación Antiblocaje

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Accionamiento: Normal

• Ahorro de agua: No

• Ámbito de uso: Lavabo


• Certificado: Si

• Mezcla de agua: Agua premezclada

Tipo: Producto

• Tipo de instalación: Repisa





ACCESORIOS

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Certificado AENOR conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria, Grifos de cierre automático PN 10. Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com