

RAIN-CLIK™

Sensor: **chuva, gelo**

Para impedir o desperdício de água, a tecnologia integrada Quick Response™ desliga imediatamente a irrigação assim que a chuva começa.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Desligamento instantâneo do Quick Response com chuva e com gelo a 3 °C
- Projeto sem manutenção e com bateria integrada para modelos sem fio
- O anel de ventilação ajustável permite períodos de redefinição mais curtos ou mais lentos
- Invólucro de policarbonato e braço de extensão de metal
- Inclui suporte de calha e suporte para parede nos modelos sem fio
- Compatível com a maioria dos controladores de irrigação normalmente aberta ou normalmente fechada

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Quick Response:
 - Hora para desligar o sistema de irrigação: aproximadamente 2 a 5 minutos para o Quick Response
 - Hora para redefinir o Quick Response: aproximadamente 4 horas sob condições de clima seco e ensolarado
 - Hora para redefinir quando totalmente molhado: aproximadamente 3 dias sob condições de clima seco e ensolarado
- Potência de comutação de todos os modelos (24 VAC): 3 A
- Os modelos com fio incluem 7 m de fio de 0,5 mm² revestido, de dois condutores e aprovado pela UL
- Frequência de operação do modelo sem fio: 433 MHz
- A faixa de operação do modelo sem fio é de uma linha de visão de 243 m do sensor ao receptor
- É possível operar vários receptores sem fio de um único sensor sem fio
- Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantia: 5 anos



RAIN-CLIK/RFC
(com braço de montagem)
Altura: 6 cm
Profundidade: 18 cm



SGM
Altura: 1,2 cm
Profundidade: 7,6 cm



WR-CLIK/WRF-CLIK
(com braço de montagem)
Altura: 7,6 cm
Profundidade: 20 cm



Receptor sem fio
(com ferramentas de montagem) Altura: 8,3 cm
Profundidade: 10 cm



Proteção para sensor sem fio
(com ferramentas de montagem)
Altura: 7 cm
Comprimento: 9,5 cm
Profundidade: 3,2 cm



Proteção para receptor sem fio
(com ferramentas de montagem)
Altura: 12,7 cm
Profundidade: 9,5 cm
Profundidade: 3,2 cm

RAIN-CLIK

Modelo	Descrição
RAIN-CLIK	Sensor Rain-Clik com fio
RFC	Sensor de chuva e congelamento com fio
WR-CLIK	Sensor e receptor Rain-Clik sem fio
WRF-CLIK	Sensor e receptor de chuva e congelamento sem fio
SGM	Montagem de calha opcional (incluído com o WR-CLIK e o WRF-CLIK)
WS-GUARD	Proteção para sensor sem fio resistente contra vandalismo para superfícies planas ou montagem em poste (compre o sensor em separado)
WR-GUARD	Proteção para receptor sem fio resistente contra vandalismo para montagem em poste (compre o receptor em separado)



Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsável de água