

**PRODUTO****TECTOS****DESCRIÇÃO**

Tinta aquosa extra mate para a pintura de tectos.

**CARACTERÍSTICAS MAIS SALIENTES**

Boa aplicabilidade  
Bom espalhamento  
Não salpica  
Boa opacidade  
Película resistente a fungos

**UTILIZAÇÃO**

Tinta para tectos aplicável em uma demão. Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes vulgarmente usados na construção civil, nomeadamente, estuques sintéticos, estanhados, reboco, betão e outros.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

*Suportes novos* - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primolite (ref<sup>a</sup> 45-700). Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Primolite Aqua (ref<sup>a</sup> 45-300). Sobre gesso cartonado e estuque projectado, aplicar uma demão de Primário Acrílico (ref<sup>a</sup> 45-380).

*Suportes anteriormente pintados* - Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com Vega (ref<sup>a</sup> 29-450) e remover gorduras e poeiras. Proceder de seguida como indicado para suportes novos.

*Suportes anteriormente caiados* - Escovar cuidadosamente. Se o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de Primolite (ref<sup>a</sup> 45-700), caso contrário aplicar uma demão de Primolite Incolor (ref<sup>a</sup> 45-720).

*Suportes contaminados com fungos e algas* - Efectuar tratamento prévio com Descontaminante Artibiose Plus (ref<sup>a</sup> 17-665). Proceder de seguida conforme indicado para rebocos novos.

*Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio* - Se o suporte apresentar manchas secas de humidade, de nicotina, de fumo de lareira ou de incêndio, escovar (não lavar) e aplicar uma demão de Primário Stop Manchas (ref<sup>a</sup> 45-335).

**DADOS TÉCNICOS**

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa).....  
Superficial.....Ca. de 30 min.  
Repintura.....3 a 4 horas.  
(Na presença de temperaturas baixas e humidade ambiente alta, os tempos de secagem poderão ser maiores).

**Compostos Orgânicos Voláteis (COV):**

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L.

Este produto contém no máx. 2 g/L COV. (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

pág. 1/2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

**PRODUTO****TECTOS****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80%
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

Processo de aplicação .....	Trincha ou rolo.
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa.
Diluição.....	Não diluir.
Aplicação.....	Aplicar uma demão de Tectos. No caso de suportes com zonas de absorção não uniformes poderá ser necessário aplicar uma demão suplementar de Tectos.

Rendimento prático - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos indicar 10 a 14 m<sup>2</sup>/L, por demão.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a **leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

**MAIO - 2013**

pág. 3/2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.