

Therm 4200

Poupança de energia para o máximo conforto

A gama Therm 4200 é formada por esquentadores alimentados por pilhas, que asseguraram uma maior poupança energética, aliada a uma maior comodidade na utilização. Dentro desta gama temos modelos com e sem display que cobrem necessidades desde os 5 l/min aos 14 l/min.



A
A⁺ → F

Características principais:

- ▶ Baixo nível de emissões de NOx
- ▶ Design diferenciado e exclusivo
- ▶ Ignição do piloto por baterias
- ▶ Modulação automática da chama
- ▶ Disponível para gás natural, propano e butano
- ▶ Capacidades:
 - Sem display: 5, 11 e 14 l/min
 - Com display: 11 e 14 l/min

Dados técnicos	Uni.	Therm 4200 5 s/display	Therm 4200 11 s/display	Therm 4200 14 23 R s/display	Therm 4200 14 31 s/display	Therm 4200 11 c/display	Therm 4200 14 23 R c/display	Therm 4200 14 31 c/display
Capacidade (gás B/P / gás Natural)	l/min	5	11 / 11	14	14	11 / 11	14	14
Classificação Energética	-	A	A	A	A	A	A	A
Espectro da Classificação Energética	-	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo		XS	M	L	L	M	L	L
Potência útil	kW	8,7	19,2	23,6	23,6	19,2	23,6	23,6
Rendimento 100% da carga nominal	%	88	88	88	88	88	88	88
Rendimento 30% da carga nominal	%	88	88	88	88	88	88	88
Débito de água: Regulador na posição mín. / máx.								
Caudal de água	l/min	2 / 5	2,6 / 11	3 / 14	3 / 14	2,6 / 11	3 / 14	3 / 14
Pressão mín. para caudal máx.	bar	1	1	1	1	1	1	1
Consumo de gás butano / propano	kg/h	0,8	1,7	--	2,1	1,7	--	2,1
Consumo de gás natural	m ³ /h	1,1	2,3	2,8	2,8	2,3	2,8	2,8
Dimensões (Altura x Largura x Profundidade)	mm	531 x 270 x 225	655 x 425x 225	655 x 350 x 225	655 x 425 x 225	655 x 310 x 225	655 x 350 x 225	655 x 425 x 225
Peso (sem embalagem)	kg	8,1	10	11	11	10	11	11
Tubo exaustão (Ø)*	mm	90	110	130	130	110	130	130

* Consultar acessórios de exaustão para esquentadores disponíveis na Tabela de Preços.

B= Butano P= Propano

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.