



BOSCH
Tecnologia para a vida

Mono-Split Mural Climate 3000i

Gama Climate

Ar Condicionado



A+++ → D



A+++ → D



NOVO



HomeCom Easy

Compatível
com WiFi
através de
acessório



Características técnicas:

- ▶ Capacidade de 2,6 a 7,0 kW
- ▶ Display digital de temperatura
- ▶ Conectividade WiFi mediante acessório (opcional)
- ▶ Classificação energética A++ em modo arrefecimento
- ▶ Níveis de som desde 20 dBA
- ▶ Limites de operação até 50 °C (arrefecimento)
- ▶ Função “Follow me”
- ▶ Modo “Sleep”
- ▶ Filtro anti-pó de alta densidade e filtro catalítico

A App HomeCom Easy* pode ser descarregada de forma gratuita na App Store e Google Play.

* 5 anos de suporte nas atualizações para o acessório Wi-Fi do Ar Condicionado, quando é necessária a utilização da APP. Para mais informações, consultar o manual de produto.

A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente).



Dados Técnicos						
Modelo		Unidades	Climate 3000i - SET 26 WE	Climate 3000i - SET 35 WE	Climate 3000i - SET 53 WE	Climate 3000i - SET 70 WE
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,3 (2,1 - 5,9)	7,0 (3,4 - 8,2)
		Btu/h	9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)	18000 (7200~20130)	24000 (11570~28000)
	Aquecimento	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,6 - 5,8)	7,3 (3,1 - 8,2)
		Btu/h	10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)	19000 (5300~19960)	25000 (10580~28000)
Consumo	Arrefecimento	W	733 (80 - 1100)	1096 (120 - 1650)	1550(420 - 2050)	2402(560 - 3200)
	Aquecimento	W	771 (70 - 990)	1027 (110 - 1480)	1750 (300 - 2000)	2130 (780 - 3100)
Consumo máximo		A	10	10	13	19
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Classe de Eficiência Energética	-				
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Classe de Eficiência Energética	-				
Aquecimento sazonal (clima quente)	SCOP	W/W	5,2	5,5	5,1	5,1
	Classe de Eficiência Energética	-				
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Voltagem		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Alimentação		-	Ext.	Ext.	Ext.	Ext.
Cabo de comunicação unidade int/ext		-	5 fios	5 fios	5 fios	5 fios

Unidades interiores		CL3000iU W 26 E	CL300iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Caudal de ar (mín./méd./máx.)	m3/h	330/460/520	350/400/530	500/600/800	610/770/1090
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)	dB(A)	20/22/32/37	21/22/32/37	20/31/37/41	21/35/37/46
Dimensões (A x L x P)	mm	292x729x200	295x802x200	321x971x228	337x1082x234
Peso (líquido/bruto)	Kg	8,0/10,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3

Unidades exteriores		CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E	
Caudal de ar	m3/h	1850	1850	2100	3500	
Nível de pressão sonora	dB(A)	56	55	57	60	
Dimensões (A x L x P)	mm	495x720x270	495x720x270	554x805x330	673x890x342	
Peso (líquido/bruto)	kg	23,5/25,4	23,7/25,5	33,5/36,1	43,9/46,9	
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32	
	GWP	-	675	675	675	
	Carga de refrigerante /tCO ₂ eq	kg/t	0,6/0,405	0,65/0,439	1,1/0,743	1,45/0,979
	Distância máxima para carga de fábrica	m	5	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	12	24
Tubagem refrigerante	Líquido / Gás	pol.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Comprimento min tubo int/ext		m	3	3	3	3

Contém gás refrigerante R32 com GWP = 675.



BOSCH
Tecnologia para a vida