



REFERÊNCIA	CAPACIDADE	TIPO	MODELO	INSTALAÇÃO
55.200.15.30	200L	ALTA PRESSÃO	DUAL SOLAR VS	VERTICAL SOLO

### características construtivas

material da cuba / tampos	chapa de <b>aço inoxidável DUPLEX 2205</b>
isolamento térmico	<b>espuma de poliuretano expandido com 50mm de espessura</b> com condutibilidade térmica de <b>0,022 W/m.°C</b> a 70°C, cumprindo com a Tabela I.09 - Espessuras mínimas de isolamento para equipamentos e depósitos, da Portaria 349-B/2013 de 29 de Novembro, decorrente do Decreto de Lei 118/2013A
revestimento exterior	revestido pelo exterior com chapa de aço DX51D pintada a pó electrostático
permutadores	tipo <b>serpentina</b> construídos em tubo de <b>aço inoxidável DUPLEX 2205</b>
área do permutador inferior	<b>0,77m<sup>2</sup></b> de área de permuta
área do permutador superior	<b>0,67m<sup>2</sup></b> de área de permuta
pressão de ensaio	<b>12bar</b>
pressão máx. serviço	<b>6bar</b>
outros	<b>grupo elétrico com resistência elétrica de 1.500W x 230V</b>
perdas permanentes de energia	<b>77W</b>

### identificação das ligações e dimensões do depósito

#### ligações

1. entrada de água fria sanitária - ¾" F
2. saída de água quente sanitária - ¾" F
3. retorno A.Q.S. - ¾" F
4. entrada no permutador solar - ¾" F
5. saída do permutador solar - ¾" F
6. sonda de temperatura solar Ø7mm
7. entrada no permutador caldeira - ¾" F
8. saída do permutador caldeira - ¾" F
9. sonda de temperatura - ½" F

