KOLMAT® PASTA VERDE VEDANTE PARA LINHO

PASTA DE SELAGEM PARA SELAR LIGAÇÕES ROSCADAS DE METAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Graxa mineral com enchimentos
Cor:	Verde
Densidade ca.:	1,25 g/cm³
Viscosidade:	Pastosa

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

At least 24 months in the unopened package and stored between +5°C and +25°C.
Limited shelf life after opening.
Armazenar em embalagem devidamente selada num local seco entre +5°C e +25°C.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pasta de selagem para selar ligações roscadas de metal.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para vedação de ligações roscadas metálicas em, por exemplo, água (potável), aquecimento central, gás e sistemas de ar comprimido. Utilização em combinação com cânhamo Kolmat® ou fibra acrílica. Gás: -20°C a +70°C, até 5 bar. Água: 95°C, até 16 bar: 130°C, até 7 bar.
Não adequado para oxigénio.

PROPRIEDADES

· Resistente a altas variações de temperatura
· Não afectado por gás e água
· Reajustável (não cura)
· Removível
· Retardador de corrosão

PREPARAÇÃO

Tratamento prévio da superfície: Limpe bem e desengordure as superfícies.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:
1. Aplicar cânhamo (água) ou fibra acrílica (gás) sobre a rosca (rodar na direcção da rosca). 2. Aplicar a pasta de forma generosa e uniforme sobre todo o fio. 3. Montar a junta.
Manchas/resíduos: Remover qualquer resíduo usando um desengordurante.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.