

2. Bases Lineares para Azulejo



Sifão Giratório 360°



Anti-retorno de odores



Kit de Fixação



Tela Impermeabilizante

Referência	Designação	Material	Acabamento	Espessura (mm)	Medidas (mm)
009200004976	Base Linear 30 cm p/azulejo 360°	Aço Inox AISI 304	Polido	1,5	380 x 155 x 90
009200004977	Base Linear 50 cm p/azulejo 360°	Aço Inox AISI 304	Polido	1,5	580 x 155 x 90
009200004978	Base Linear 60 cm p/azulejo 360°	Aço Inox AISI 304	Polido	1,5	680 x 155 x 90
009200005008	Base Linear 70 cm p/azulejo 360°	Aço Inox AISI 304	Polido	1,5	780 x 155 x 90
009200004979	Base Linear 80 cm p/azulejo 360°	Aço Inox AISI 304	Polido	1,5	880 x 155 x 90
009200005009	Base Linear 90 cm p/azulejo 360°	Aço Inox AISI 304	Polido	1,5	980 x 155 x 90

3. Matéria-prima:

- 1) Aço Inox EN 1.4301 (AISI 304) – Excelente resistência à corrosão, fácil de conformar e soldar.
- 2) Com parafusos em aço inox EN 1.4301 (AISI 304), cabeça M4, comprimento variável de acordo com a referência.

4. Composição Química (de acordo com a Norma EN 10088-2):

(% em massa)										
Designação	Número	Norma AISI	C máx	Si máx	Mn máx	P máx	S	N máx	Cr	Ni
X5CrNi18-10	1,4301	304	0,07	1,00	2,00	0,045	máx. 0,015	0,11	17,00 a 19,50	8,00 a 10,50

5. Propriedades Mecânicas (De acordo com a Norma EN 10088-2):

Designação	Número	Norma AISI	Rp0,2 N/mm ² min.	Rp1,0 N/mm ² min.	Rm N/mm ²	A _{80mm} < 3mm esp. (tr) % min.	Resistência à corrosão intergranular
X5CrNi18-10	1,4301	304	230	260	540 a 750	45	Sim

1 N/mm² = 1 MPA

6. Acabamento: Polimento espelhado na parte superior.

7. Informação de Segurança:

- Os produtos não apresentam qualquer risco tóxico.
- Os produtos não apresentam arestas ou rebarbas que possam causar danos ou desconforto ao utilizador.

7. Informação Ambiental:

- No fim de vida dos artigos deverão ser reencaminhados para reciclagem.

8. Garantia:

- 20 anos.