

- Modo de apoio elétrico, com BOOST elétrico à água.
- Acumulador em aço inoxidável Duplex 2001 | Gás refrigerante R290.
- Sem serpentina auxiliar.
- Temperatura de funcionamento até 60°C/máx
- Operação com compressor de alta eficiência garante operação com baixo ruído
- Modo de desinfecção bacteriológico-anti-legionela
- Inclui ânodo de magnésio (deve ser substituído todos os anos)

- Apoyo eléctrico con resistencia y función BOOST (más rapidez de producción ACS)
- Acumulador en acero inoxidable Duplex 2001 | Gas refrigerante R290.
- Sin serpentín auxiliar.
- Temperatura máxima de trabajo hasta 60°C
- Compresor de alta eficiencia y baja emisión de ruido
- Modo de desinfección bacteriológica - función anti-legionela
- Incluye ánodo de magnesio (debe ser sustituido cada año)

A+



5600863309521 (200L)

5600863309514 (300L)



CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

CE EN 16147/2017

		200L	300L
Alimentação Alimentación	V/Hz/ph	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Potência Potencia	kW	2,06*** (+1,5*)	2,06*** (+1,5*)
Classificação energética**** Clasificación energética****		A+	A+
COP		4,32	4,32
COP		3,125***	3,125***
Consumo Consumo	W	477	477
Corrente Corriente	A	2,16 (+6,5*)	2,16 (+6,5*)
Corrente Nominal Corriente Nominal	A	2,01*** (+6,5*)	2,01*** (+6,5*)
Rendimento de água Rendimiento del agua	L/H	45	45
Pressão máx. de água Pressión máx del agua	MPa	1,0	1,0
Pressão normal Pressión normal	Mpa	0,6	0,6
Perfil Perfil		L	XL
Ruído sonoro Ruido (sonoridad)		58dB	58dB
Peso Peso	Kg	90	105
Dimensões Dimensiones	mm	Ø560x1745	Ø640x1840

* Potência de aquecimento baseadanas seguintes condições: temperatura ambiente 20/15°C, temperatura da água desde 10 a 56°C

** COP baseado no standard ERP, temperatura ambiente 7/6°C, temperatura da água desde 10 a 56°C

*** COP baseado no standard ERP, temperatura ambiente 13/14°C, temperatura da água desde 10 a 56°C

* Potencia de calentamiento con base en las siguientes condiciones: temperatura ambiente 20/15°C, temperatura del agua desde 10° a 56°C

** COP basado en el estándar ERP, temperatura ambiente 7/6°C, temperatura del agua desde 10° a 56°C

*** COP basado en el estándar ERP, temperatura ambiente 13/14°C, temperatura del agua desde 10 a 56°C