

sotinco

TABELA DE PREÇOS

JANEIRO 2026



CIN

TINTAS PARA FACHADAS

Tincomate G10
Acryltinco
Vedaflex FR
Ecoflex
Tinta para Telhados
Beltex
Acryltinco AF
Ecotexturada

TINTAS PAREDES E TECTOS

Aqualac
Aqualac Acetinado
Aqualac Mate
Aquaflac
Aquatinco Plus
Lacosilk
Supermate
Inomate New
Ediplás
Ecomate
Bactesoie HP
Stridor
3A Mate

MASSAS

Alltek Exterior
Alltek Normal
Alltek Extrafino
Hantek

PRIMÁRIOS PARA PAREDES

Primário Tincolite
Primolite Aqua
Primolite
Primário Acrílico
Primário Aquoso
Primário Stop Manchas

GAMA AQUASTOP

5 Imperflex Fibras Coberturas
5 Imperflex Coberturas
5 Hidro WB Fachadas
5 Hidro SB Fachadas
6 Hidro WB Coberturas
6 Hidro SB Pavimentos
6 Primário Anti-Salitre
6 Salitre Sealer
Imper Fundações
Imperflex R700
7 Argamassa Estanque

ESMALTES

7 AC-Thane Brilhante
8 AC-Thane Satinado
8 Sintecin Brilhante
8 Sintecin Satinado
8 Sintecin Fosco
9 Sintecin Metal
9 Cinofer Esmalte Liso
10 Cinofer Esmalte Forja

GAMA WOODTEC

Lasur Super HD Satinado
Lasur Super Satinado
Lasur Classic Satinado
Lasur Classic Mate
Lasur Opaco
Marítimo Super
Marítimo Classic
Movidur Super Acetinado
Movidur Super Mate
Movidur Classic Acetinado
Durocin 2K WB Acetinado
Durocin 2K WB Mate
Durocin 2K Cera
Durocin Poliuretano 1K
Óleo de Teca
Verniz TP Super
Wood Restorer

COLAS PRINCOL

14 Colle TDV 146

GAMA POLYPREP

14 Pol. Prim. Sub. Acrílico Madeira
15 Pol. Prim. Sub. Sintético Madeira
15 Pol. Prim. Acrílico Metal
15 Pol. Prim. Secagem Rápida
15 Pol. Massa de Carapas
16 Pol. Argamassa Tapa Fissuras
16 Pol. Betume para Madeira
16 Pol. Decapante
Pol. Conversor de Ferrugem
Pol. Aditivo Antifungos e Algas
Pol. Limpa Telhados
Pol. Descontaminante Antibiose

DILUENTES

18 Diluente Durocin
18 Diluente Sintético
18 Diluente Celuloso Ind.

ÍNDICE ALFABÉTICO

PROD.	COD.	PAG.	PROD.	COD.	PAG.	PROD.	COD.	PAG.
3A Mate	21012	10	Imperflex R700	17700	16	Tincomate G10	29031	5
AC-Thane Brilhante	12250	17	Inomate New	29110	8	Tinta para Telhados	34360	6
AC-Thane Satinado	12260	17	Lacosilk	29060	8	Vedaflex FR	29015	5
Acryltinco	29080	5	Lasur Classic Mate	40045	19	Verniz TP Super	12000	22
Acryltinco AF	29090	6	Lasur Classic Sat.	40025	19	Wood Restorer	40100	23
Alltek Exterior	15970	11	Lasur Opaco	12390	20			
Alltek Extrafino	15930	11	Lasur Super HD Sat.	12360	19			
Alltek Normal	15900	11	Lasur Super Sat.	12355	19			
Aquaflate	29040	7	Marítimo Classic	40010	20			
Aqualac	34330	7	Marítimo Super	12310	20			
Aqualac Acetinado	34340	7	Movi. Clas. Aceti.	48040	21			
Aqualac Mate	34350	7	Movi. Super Aceti.	12330	20			
Aquatinco Plus	29050	8	Movi. Super Mate	12335	21			
Argamassa Estanque	17670	16	Óleo de Teca	40090	22			
Bactesioie HP	21321	10	Pol. Ad. Anti. e Algas	18210	27			
Beltex	29360	6	Pol. Arga. Tapa Fis.	18110	26			
Cinofer Esmalte Forja	62760	18	Pol. Betume para Mad.	18115	26			
Cinofer Esmalte Liso	38200	18	Pol. Conv. de Ferr.	18205	27			
Colle TDV 146	87360	24	Pol. Decapante	18200	26			
Dilu. Celuloso Ind.	96840	28	Pol. Descont. Arti.	18220	27			
Dilu. Durocin	77500	28	Pol. Limpa Telhados	18215	27			
Dilu. Sintético	96021	28	Pol. Massa de Carapas	18100	26			
Durocin 2K Cera	77020	22	Pol. Prim. Acrí. Metal	18060	25			
Durocin 2K WB Aceti./C	77099	21	Pol. Prim. Seca. Ráp.	18065	25			
Durocin 2K WB Aceti./R	77081	21	Pol. Prim. Sub. Acrí. Mad.	18050	25			
Durocin 2K WB Mate/C	77099	21	Pol. Prim. Sub. Sint. Mad.	18055	25			
Durocin 2K WB Mate/R	77091	21	Primolite	45700	12			
Durocin Poliur. 1K	77100	22	Primolite Aqua	45300	12			
Ecoflex	29800	5	Primário Acrílico	45380	12			
Ecomate	29850	9	Primário Anti-Salitre	17680	15			
Ecotexturada	29870	6	Primário Aquoso	45340	13			
Ediplás	29830	9	Primário Stop Man.	45335	13			
Hantek	15950	11	Primário Tincolite	45200	12			
Hidro SB Fachadas	17620	14	Salitre Sealer	17685	15			
Hidro SB Pavimentos	17650	15	Sintecin Brilhante	48251	17			
Hidro WB Coberturas	17630	15	Sintecin Fosco	48272	18			
Hidro WB Fachadas	17610	14	Sintecin Metal	40245	18			
Imper. Fibras Cober	17605	14	Sintecin Satinado	48261	17			
Imper Fundações	17695	16	Stridor	21220	10			
Imperflex Coberturas	17600	14	Supermate	29100	8			

• A, B, C e D Níveis de preços: os milhares de cores possíveis de afinar e fornecer em diferentes produtos apresentados nesta tabela comportam custos extremamente variáveis que nos obrigam a organizá-las em 4 intervalos a que fizemos corresponder 4 níveis de preços. Para mais informações consulte os n/ serviços.

• As informações técnicas constantes desta tabela de preços são fornecidas a título orientativo, pelo que não dispensam a consulta dos Boletins Técnicos dos produtos. Caso se verifiquem diferenças, prevalece a informação constante dos Boletins Técnicos.



RESERVADO A UTILIZADORES PROFISSIONAIS

Os produtos identificados são reservados a utilizadores profissionais de acordo com o Regulamento REACH, por estarem associados a limitações de colocação no mercado ou de utilização de substâncias perigosas.



Afinável em
Speedmix ST

Afinável em Speedmix ST



Disponível com Tecnologia Thermocin



Protecção até 10 Anos



Protecção até 5 Anos



Qualidade do Ar Interior



Classe de Reacção ao Fogo

TINCOMATE G10

29031

Tinta aquosa 100% acrílica, recomendada para aplicação no exterior em qualquer tipo de ambiente, sobre argamassas de cimento, tijolo, pedra e rebocos anteriormente pintados. Pode ser utilizada para aplicação em campos de ténis, do tipo "Piso Sintético Rápido", com drenagem eficiente.

		Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
1 L	01	23,07	25,38	26,64	29,85	35,82
5 L	05	102,24	112,47	118,09	132,25	158,71
15 L	15	286,88	315,57	331,35	371,11	445,33

Rendimento: 10-14 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo antigota, trincha, pistola // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 3 a 4 h // **Diluição:** Água (1ª demão 10%, outras 5%)



Afinável em
Speedmix ST

ACRYLTINCO

29080

Tinta aquosa 100% acrílica, recomendada para a protecção e decoração de fachadas.

		Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
5 L	05	70,75	77,83	81,71	91,51	109,82
15 L	15	198,51	218,36	229,28	256,80	308,15

Rendimento: 10-14 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo antigota, trincha, pistola // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 4 h // **Diluição:** Água (1ª demão 10%, outras 5%)



Afinável em
Speedmix ST

VEDAFLEX FR

29015

Membrana foto-reticulável acrílica flexível, recomendada para a protecção de fachadas fissuradas no exterior, como camada isolante contra a penetração da humidade. Permite ser aplicada com espessuras húmidas de cerca de 300 micrómetros, por demão, utilizando o rolo de fachadas.

		Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
5 L	05	86,38	95,02	99,76	111,74	134,09
15 L	15	244,38	268,82	282,27	316,13	379,36

Rendimento: 2,5 - 6 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo fachadas ou de alveolos // **Secagem:** 3 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Água (1ª demão 5%, outras 0%)



Afinável em
Speedmix ST

ECOFLEX

29800

Tinta aquosa para a pintura de fachadas, especialmente recomendado como solução económica para aplicação em fachadas fissuradas.

		Branco
15 L	15	209,94

Rendimento: 1 - 1,5 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo fachadas ou de alveolos // **Secagem:** 2 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Água (1ª demão 5%, outras 0%)
OBS: Cores deixam de se comercializar terminado o stock existente



Afinável em
Speedmix ST

TINTA PARA TELHADOS

34360

Tinta aquosa 100% acrílica, recomendada para aplicação sobre telhas de fibrocimento, de barro, de betão e também em coberturas de edifícios e armazéns industriais.

		Cores A
10 L	10	219,58

Rendimento: 10-14 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 4-6 h // **Diluição:** Água (1ª demão 5%, outras 0%)
OBS: Disponível nas cores Preto (0531), Telha (L178) e Telha Antiga (L038)

BELTEX

29360

Tinta aquosa 100% acrílica com uma película areada fina, recomendada para a protecção de fachadas sobre argamassas de cimento, tijolo, pedra e rebocos anteriormente pintados. Adequada para a pintura de rebocos novos que apresentem microfissuras estáticas e como acabamento para sistemas de isolamento térmico exterior (Tincoterm).

		Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
5 L	08	74,83	82,32	86,43	96,80	116,16
15 L	15	209,97	230,96	242,52	271,62	325,94

Rendimento: 6 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo antigota // **Secagem:** 60 min // **Secagem Repintura:** 3 - 4 h //
Diluição: Pronto a aplicar


Afinável em
Speedmix ST

ACRYLTINCO AF

29090

Tinta aquosa 100% acrílica com uma película areada fina, recomendada para a protecção e decoração de fachadas. Adequada para a pintura de rebocos novos que apresentem microfissuras estáticas.

		Branco	Cores A
15 L	15	179,41	208,11

Rendimento: 5 - 6 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo antigota // **Secagem:** 1 h // **Secagem Repintura:** 6 h //
Diluição: Pronto a aplicar


Afinável em
Speedmix ST

ECOTEXTURADA

29870

Tinta texturada, recomendada para decoração e protecção de superfícies exteriores. É também recomendada como regularizador de fundo em sistemas ETICS (External Thermal Insulation Composite System), fazendo parte integrante do sistema Tincoterm.

		Branco
15 L	15	113,71

Rendimento: 1-1,5 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, escova // **Secagem:** 5 h // **Secagem Repintura:** 24 h //
Diluição: Pronto a aplicar

AQUALAC
34330

Esmalte aquoso 100 % acrílico, utilizado na pintura de paredes em interior quando se pretende um acabamento de alta qualidade e/ou uma maior resistência e lavabilidade do que as obtidas com as tintas aquosas convencionais. Ideal para cozinhas e casas de banho, corredores, infantários, escolas, hospitais etc. Pode ser utilizado em madeira e metal em interior e exterior adequadamente preparados.

	Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
0,75 L B3	19,85	21,83	22,92	25,67	30,80
4 L 04	94,94	104,44	109,65	122,81	147,37

Rendimento: 12-15 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo de pêlo curto, trincha // **Secagem:** 1 h // **Secagem Repintura:** 6 h // **Diluição:** Água (1ª demão 10%, outras 5%)



Afínvel em Speedmix ST

AQUALAC ACETINADO
34340

Esmalte aquoso 100 % acrílico, utilizado na pintura de paredes em interior quando se pretende um acabamento de alta qualidade e/ou uma maior resistência e lavabilidade do que as obtidas com as tintas aquosas convencionais. Ideal para cozinhas e casas de banho, corredores, infantários, escolas, hospitais etc. Pode ser utilizado em madeira e metal em interior e exterior adequadamente preparados.

	Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
0,75 L B3	21,17	23,28	24,44	27,38	32,84
4 L 04	101,21	111,33	116,90	130,93	157,11

Rendimento: 12-15 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo de pêlo curto, trincha // **Secagem:** 1 h // **Secagem Repintura:** 6 h // **Diluição:** Água (1ª demão 10%, outras 5%)



Afínvel em Speedmix ST

AQUALAC MATE
34350

Esmalte aquoso 100 % acrílico, utilizado na pintura de paredes em interior quando se pretende um acabamento de alta qualidade e/ou uma maior resistência e lavabilidade do que as obtidas com as tintas aquosas convencionais. Ideal para cozinhas e casas de banho, corredores, infantários, escolas, hospitais etc. Pode ser utilizado em madeira e metal em interior e exterior adequadamente preparados.

	Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
0,75 L B3	18,33	20,16	21,17	23,70	28,45
4 L 04	87,65	96,42	101,24	113,38	136,06
15 L 15	315,54	347,10	364,45	408,18	489,81

Rendimento: 12-15 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo de pêlo curto, trincha // **Secagem:** 1 h // **Secagem Repintura:** 6 h // **Diluição:** Água (1ª demão 10%, outras 5%)



Afínvel em Speedmix ST

AQUAFLATE
29040

Tinta aquosa de elevada qualidade de brilho mate profundo, formulada à base de dispersão vinílica que permite disfarçar as pequenas imperfeições das paredes, recomendada para pintura de paredes no interior e exterior. Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes vulgarmente utilizados na construção civil, nomeadamente, estuques sintéticos, estanhados, reboco, betão, tijolo, pedra e outros.

	Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
1 L 06	20,17	22,17	23,29	26,09	31,29
5 L 08	89,34	98,29	103,19	115,59	138,70
15 L 15	250,71	275,78	289,57	324,31	389,17

Rendimento: 11-15 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 4 h // **Diluição:** Água (1ª demão 10%, outras 5%)



Afínvel em Speedmix ST

AQUATINCO PLUS
29050

Tinta aquosa vinílica, recomendada para a pintura de paredes no interior e exterior.

		Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
1 L	01	21,70	23,86	25,05	28,06	33,67
5 L	05	98,10	107,93	113,32	126,91	152,31
15 L	15	281,20	309,33	324,80	363,77	436,53

Rendimento: 12-16 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 3-4 h // **Diluição:** Água (1ª Demão 15% a 20%, outras 5% a 10%)


LACOSILK
29060

Tinta aquosa acetinada, formulada à base de dispersão vinílica, destinada à pintura de paredes em interior. Suja-se menos do que as tintas mate e é mais fácil de limpar, tinta da mais alta qualidade para pintura de paredes no interior. Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes normalmente utilizados na construção civil. Conseguem-se acabamentos mais perfeitos quando aplicada sobre suportes completamente lisos.

		Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
1 L	06	22,72	24,98	26,22	29,37	35,25
5 L	08	103,21	113,54	119,22	133,53	160,22
15 L	15	297,26	-	-	-	-

Rendimento: 12-16 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo de pêlo curto, trincha // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 4-6 h // **Diluição:** Pronto a aplicar


SUPERMATE
29100

Tinta aquosa baseada em copolímeros vinílicos, permitindo obter um acabamento mate com elevada qualidade. Recomendada para proteção e decoração de superfícies interiores e exteriores.

		Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
1 L	06	15,25	16,76	17,61	19,73	23,66
5 L	08	67,54	74,31	78,03	87,38	104,86
15 L	15	189,55	208,50	218,93	245,21	294,24

Rendimento: 12-14 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo antigota, trincha, pistola Airless // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 4 h // **Diluição:** Água (1ª demão 10%, outras 5%)



Afinável em Speedmix ST

INOMATE NEW
29110

Tinta aquosa vinílica mate, recomendada para a decoração e proteção de paredes interiores e exteriores.

		Branco	Cores A
5 L	05	48,82	53,70
15 L	15	135,79	146,44

Rendimento: 12-14 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo fachadas ou de alveolos // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 4 h // **Diluição:** Água (1ª demão 10%, outras 5%)



Afinável em Speedmix ST

EDIPLÁS
29830

Tinta aquosa mate com um bom compromisso entre qualidade e preço, utilizada na pintura de superfícies interiores e exteriores quando se pretende um acabamento rápido e económico.

		Branco
1 L	06	8,81
5 L	08	40,06
15 L	10	115,37

Rendimento: 9-12 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 4 h // **Diluição:** Água (1ª demão 10%, outras 5%)

ECOMATE
29850

Tinta lisa económica indicada para a pintura de superfícies interiores. Não é aconselhável a sua utilização em superfícies excessivamente lisas ou sobre superfícies já pintadas com espessa camada de tinta, uma vez que pode ocorrer fissuração.

		Branco
5 L	08	32,20
15 L	15	92,73

Rendimento: 9-12 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 4 h // **Diluição:** Água (1ª demão 10%, outras 5%)



BACTESOIE HP

21321

Tinta anti-bacteriana aquosa mate para interiores, baseada numa tecnologia inovadora à base de iões de prata, que inibe a proliferação de bactérias. Resiste a fungos e mantém o efeito ao longo do tempo de vida da tinta. Recomendada para hospitais, creches, indústria alimentar, casas de banho e cozinhas.

		Branco
10 L	10	209,01

Rendimento: 9-12 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola Airless // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 4-6 h // **Diluição:** Pronto a aplicar // **OBS:** Resistente às bactérias



STRIDOR

21220

Tinta acrílica aquosa para paredes e tectos em interior, resistente ao desenvolvimento de fungos, particularmente do mucor que habitualmente prolifera na indústria vitivinícola. Recomendado também para instalações do sector alimentar, cozinhas, cantinas e instalações de cuidados de saúde, etc.

		Branco	Cores A
15 L	15	454,69	500,15

Rendimento: 8-11 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 1 h // **Secagem Repintura:** 6 h // **Diluição:** Água (1ª demão 5%, outras 0%) // **OBS:** Disponível em 25 cores de catálogo.



Afinável em
Speedmix ST

3A MATE

21012

Tinta mate decorativa, anti-insectos e anti-ácaros que previne a formação de teias de aranha e elimina por contacto mosquitos, moscas e ácaros durante pelo menos 5 anos.

		Branco	Cores A
2,5 L	C2	111,23	122,35
10 L	10	397,99	437,78

Rendimento: 14 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha // **Secagem:** 1 h // **Secagem Repintura:** 6 h // **Diluição:** Pronto a aplicar // **OBS:** Disponível em 25 cores de catálogo.



Afinável em
Speedmix ST

ALLTEK EXTERIOR

15970

Massa aquosa para enchimento e regularização de superfícies no exterior, com boa elasticidade e dureza.

		Cor
4 Kg	07	27,85
14 Kg	09	92,60

Rendimento: 1,4 Kg/m²/mm de espessura // **Aplicação:** Espátula // **Secagem:** min. 24 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar.
OBS: Recomenda-se a adição de 10% cimento.

ALLTEK NORMAL

15900

Massa aquosa branca recomendada como estuque, em paredes e tectos no interior, sobre diversos tipos de superfícies usadas na construção civil, de modo a disfarçar fissuras, buracos e outras imperfeições.

		Branco
25 Kg	10	47,16

Rendimento: 1 a 3 Kg/m²/camada // **Aplicação:** Máquina própria, talocha ou espátula // **Secagem:** 24-48 h // **Secagem Repintura:** 48 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

ALLTEK EXTRAFINO

15930

Massa aquosa branca usada como camada final sobre Alltek Normal ou quando se deseja uma superfície macia e perfeitamente lisa.

		Branco
25 Kg	10	84,39

Rendimento: 0,5 a 1,5 Kg/m²/camada // **Aplicação:** Máquina própria, talocha ou espátula // **Secagem:** 24-48 h // **Secagem Repintura:** 48 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

HANTEK

15950

Massa utilizada para reparar, em interior, superfícies que vão posteriormente ser pintadas.

		Branco
0,9 Kg	06	9,39
4 Kg	08	36,73

Rendimento: 1 a 2 Kg/m² // **Aplicação:** Espátula // **Secagem Repintura:** min. 24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar



PRIMÁRIO TINCOLITE

45200

Primário aquoso para aplicação em fachadas e paredes, aplicação no interior e no exterior quando se pretende a uniformização da absorção do suporte ou promover uma barreira contra a alcalinidade do suporte, antes da aplicação de tintas de acabamento aquosas.

		Branco
5 L	05	67,18
15 L	15	189,29

Rendimento: 9-12 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo antigota, trincha, pistola Airless // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 4-6 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

PRIMOLITE AQUA

45300

Primário aquoso baseado numa nova geração tecnológica EBS (Emulsified Binding System) contendo resinas de Hydro-Pliolite®, recomendado para aplicação em interior e exterior, quando se pretende a uniformização da absorção ou promover uma barreira contra a alcalinidade do mesmo, antes da aplicação de tintas de acabamento aquosas.

		Branco
1 L	01	19,34
5 L	05	86,25
15 L	15	243,64

Rendimento: 9-12 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo antigota, trincha // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 4-6 h // **Diluição:** Pronto a aplicar



PRIMOLITE

45700

Primário que actua como estabilizador, selante e aglutinante de superfícies, recomendado para aplicação no interior e exterior sobre suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos. Aconselhado sobre suportes que sejam muito absorventes evitando o efeito de farinação devido à absorção selectiva do veículo.

		Branco
5 L	08	101,21
15 L	15	294,78

Rendimento: 6-8 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo pelo corto, trincha, pistola Airless // **Secagem:** 1-2 h // **Secagem Repintura:** 6 h // **Diluição:** Pronto a aplicar



PRIMÁRIO ACRÍLICO

45380

Primário acrílico aquoso para aplicação em interior, como primeira camada sobre estuque projectado e gesso cartonado normal e hidrofugado.

		Branco
5 L	05	79,64
15 L	15	228,18

Rendimento: 9-11 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo antigota, trincha // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 3-4 h // **Diluição:** Pronto a aplicar
OBS: Antialcalino

PRIMÁRIO AQUOSO
45340

Primário para aplicação em interiores e exteriores, como primeira camada sobre estuques projectados e rebocos de cimento. Não aplicar sobre suportes pulverulentos e que apresentem elevada alcalinidade.

		Branco
5 L	08	45,51
15 L	15	127,34

Rendimento: 6-8 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo trincha // **Secagem:** 40 min // **Secagem Repintura:** 4 h // **Diluição:** Pronto a aplicar


PRIMÁRIO STOP MANCHAS
45335

Primário aquoso, promotor de aderência sobre diversos materiais e isolador de manchas diversas não permitindo a sua migração, em superfícies de betão, cimento, gesso, estuque ou madeira. Promotor de aderência sobre madeira e plástico, azulejos e cerâmica.

		Branco
1 L	01	28,28
5 L	05	128,58
15 L	15	370,30

Rendimento: 9-11 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo antigota, trincha, pistola Airless // **Secagem:** 4 h // **Secagem Repintura:** 6 h // **Diluição:** Água (Rolo, trincha 0% - Pistola Airless 5%)



IMPERFLEX FIBRAS COBERTURAS

17605

Revestimento foto-reticulável acrílico reforçado com fibras para a protecção de coberturas e terraços. Apresenta boa flexibilidade, elasticidade e uma excelente protecção à entrada de água. Disponível em dezenas de cores.

		Branco	Cores A
5 L	05	111,64	122,82
15 L	15	264,83	291,29

Rendimento: 1-3 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha // **Secagem:** 3 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Água (1ª demão 50%, outras 0%)



Afinável em
Speedmix ST

IMPERFLEX COBERTURAS

17600

Revestimento foto-reticulável acrílico para a protecção de coberturas e terraços. Apresenta boa flexibilidade, elasticidade e uma excelente protecção à entrada de água.

		Branco	Cores A
1 L	01	23,03	25,35
5 L	05	101,50	111,64
15 L	15	240,73	264,81

Rendimento: 1-3 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha // **Secagem:** 3 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Água (1ª demão 50%, outras 0%)



Afinável em
Speedmix ST

HIDRO WB FACHADAS

17610

Hidrofugante aquoso microporoso, baseado numa emulsão de silano/siloxano, para aplicação em materiais porosos em fachadas. Apresenta uma tonalidade esbranquiçada que se torna invisível depois de seco.

		Incolor
5 L	05	102,33
25 L	25	416,18

Rendimento: 4-6 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha, pulverizador // **Secagem:** 2 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

HIDRO SB FACHADAS

17620

Hidrofugante de silicone base solvente microporoso, para aplicação em materiais porosos em fachadas, com aspecto invisível. Penetra profundamente no suporte evitando os danos causados pela congelação de água.

		Incolor
1 L	01	25,00
5 L	05	110,13
25 L	25	398,51

Rendimento: 1-4 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha, pulverizador // **Secagem:** 2 h // **Diluição:** Pronto a aplicar



HIDRO WB COBERTURAS

17630

Hidrofugante aquoso microporoso, baseado em emulsões sintéticas e siliconadas, para aplicação em materiais porosos em coberturas.

		Incolor
5 L	05	106,21
25 L	25	411,90

Rendimento: 4-6 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pulverizador // **Secagem:** 2 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

HIDRO SB PAVIMENTOS

NOVO

17650

Hidrofugante de base solvente microporoso, baseado em resinas siliconadas, para materiais porosos em pavimentos, facilitando a remoção de nós.

		Incolor
5 L	05	144,97

Rendimento: 4-6 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha, pulverizador // **Secagem:** 2 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

OBS: Disponível em Incolor (0000)

PRIMÁRIO ANTI-SALITRE

17680

Primário de base aquosa que permite retardar o aparecimento de eflorescências em paredes interiores ou exteriores. Muito fácil de aplicar e com boa aderência ao suporte.

		Branco
1 L	01	31,74
5 L	05	139,87

Rendimento: 10-14 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo antigota, trincha // **Secagem:** 1 h // **Secagem Repintura:** 16 h //

Diluição: Pronto a aplicar



SALITRE SEALER

17685

Primário de base solvente que permite retardar o aparecimento de humidades e salitres em paredes interiores ou exteriores. Com excelente aderência, penetra profundamente nos poros da parede, actuando como barreira à passagem de água.

		Branco
1 L	01	33,29
5 L	05	146,68

Rendimento: 2,5 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha // **Secagem:** 1 h // **Secagem Repintura:** 16 h // **Diluição:** Pronto a aplicar



IMPER FUNDAÇÕES
17695

Emulsão betuminosa recomendada para a protecção e conservação de superfícies de betão em ambientes húmidos e fundações. Pode ser utilizado como primário, antes da aplicação de telas asfálticas.

		Cor
15 Kg	15	101,93

Rendimento: 1 Kg/m² // **Aplicação:** Rolo, trincha, pulverizador // **Secagem:** 6 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Água (1ª demão até 75%, outras 0%)

IMPERFLEX R700
17700

Resina para misturar com cimento Portland, obtendo uma argamassa flexível, impermeável e com boa aderência sobre diversos tipos de suportes. Recomendado para varandas, terraços e paredes.

		Incolor
5 L	05	87,76
15 L	15	250,14

Rendimento: 1-6 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, talocha // **Secagem:** 2 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Imperflex 1L / Cimento Portland 1Kg. Duração mistura 2 h

ARGAMASSA ESTANQUE
17670

Revestimento de impermeabilização bicomponente (pó + resina), que confere estanquicidade a superfícies sujeitas à pressão e contrapressão.

		Cor
10 Kg	10	178,41

Rendimento: 3-4 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha, talocha // **Secagem:** 4 h - 8 h entre camadas // **Secagem Repintura:** 7 dias // **Diluição:** Pó 8 Kg / Líquido - 2 L



AC-THANE BRILHANTE

12250

Esmalte acrílico de alta qualidade com uma fórmula enriquecida com poliuretano, para protecção de madeiras e metais, em interior e exterior. Possui uma excelente lacagem e secagem rápida. Acabamento brilhante disponível em 8 cores de elevada resistência.

		Branco	Cores A
0,75 L	B3	34,70	38,16
4 L	04	160,23	176,25

Rendimento: 13-15 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha, Rolo, Pistola // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 6 h // **Diluição:** Água, Trincha e Rolo (pronto a aplicar), Pistola máx 5% // **OBS:** Disponível em Branco (0501), Branco Puro (9010), Castanho Chocolate (0107), Verde Garrafa (0120), Verde Portão (6249), Azul Évora (0138), Cinzento (7016) e Preto (0531).



AC-THANE SATINADO

12260

Esmalte acrílico de alta qualidade com uma fórmula enriquecida com poliuretano, para protecção de madeiras e metais, em interior e exterior. Possui uma excelente lacagem e secagem rápida. Acabamento satinado disponível em milhares de cores.

		Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
0,75 L	B3	34,70	38,16	40,08	44,90	53,86
4 L	04	160,23	176,25	185,06	207,28	248,72

Rendimento: 13-15 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 6 h // **Diluição:** Água, Trincha e Rolo (pronto a aplicar), Pistola máx 5%



SINTECIN BRILHANTE

48251

Esmalte sintético de alta qualidade para protecção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior. Fácil de aplicar e permite obter uma boa lacagem. Acabamento brilhante disponível em milhares de cores.

		Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
0,75 L	B3	31,08	34,18	35,89	40,20	48,24
4 L	04	143,51	157,86	165,75	185,65	222,76

Rendimento: 14-16 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 3-4 h // **Secagem Repintura:** 16 a 24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar



SINTECIN SATINADO

48261

Esmalte sintético de alta qualidade para protecção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior. Fácil de aplicar e permite obter uma boa lacagem. Acabamento satinado disponível em milhares de cores.

		Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
0,75 L	B3	31,08	34,18	35,89	40,20	48,24
4 L	04	143,51	157,86	165,75	185,65	222,76

Rendimento: 14-16 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 3-4 h // **Secagem Repintura:** 16 a 24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar



SINTECIN FOSCO

48272

Esmalte sintético de alta qualidade para protecção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior. Fácil de aplicar e permite obter uma boa lacagem. Acabamento mate disponível em milhares de cores.

	Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
0,75 L B3	31,08	34,18	35,89	40,20	48,24
4 L 04	143,51	157,86	165,75	185,65	222,76

Rendimento: 14-16 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 3-4 h // **Secagem Repintura:** 16-24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar



Afinável em
Speedmix ST

SINTECIN METAL

40245

Esmalte sintético de alta qualidade para protecção e decoração de metais, interior e exterior, madeira e paredes em interior. Confere um aspecto decorativo metalizado brilhante e está disponível numa paleta de 6 cores.

	Cores A
0,75 L B3	45,12

Rendimento: 12-14 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 3 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** 40-530, Pronto a aplicar, Pistola máx. 15% // **OBS:** Disponível em Aço Escovado (7822), Ouro Suave (908M), Ouro Antigo (1857), Bronze (1855), Bronze Antigo (910M) e Alumínio (7815).



Afinável em
Speedmix ST

CINOFER ESMALTE LISO

38200

Esmalte sintético especialmente formulado com pigmentos anti-corrosivos para aplicação directa ao ferro. Com acabamento brilhante, protege e decora metais ferrosos, em exterior e interior.

	Branco	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
0,75 L B3	33,43	36,76	38,61	43,23	51,88
4 L 04	154,33	169,76	178,26	199,64	239,57

Rendimento: 8-10 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 2-4 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** 40-530, Trincha e Rolo máx. 5%, Pistola máx. 13%



Afinável em
Speedmix ST

CINOFER ESMALTE FORJA

62760

Esmalte sintético tipo gel formulado com pigmentos anti-corrosivos para aplicação directa ao ferro. Com acabamento semelhante ao ferro forjado, protege e decora metais ferrosos em exterior e interior.

	Cores A	Cores B	Cores C	Cores D
0,75 L B3	34,07	35,77	40,07	48,08
4 L 04	157,31	165,18	184,99	222,00

Rendimento: 6-8 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola // **Secagem:** 2-4 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** 40-530, Pronto a aplicar, Pistola máx. 15% min. // **OBS:** Disponível em cores de catálogo. As cores preparadas em Speedmix têm de ser utilizadas, no máximo, em 3 dias.



Afinável em
Speedmix ST

LASUR SUPER HD SATINADO

12360

Lasur acrílico decorativo de última geração que protege profundamente a madeira conferindo-lhe uma alta durabilidade em exterior. Proporciona uma excelente aplicabilidade e poder de cobertura, aliados a uma alta durabilidade e rapidez de secagem e com considerável redução no impacto ambiental.

Cores A		
0,75 L	B3	26,09
4 L	04	120,52

Rendimento: 15 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 1-3 h // **Secagem Repintura:** 8-10 h // **Diluição:** Pronto a aplicar // **OBS:** Disponível numa paleta de 11 cores.



Afinável em Speedmix ST

LASUR SUPER SATINADO

12355

Lasur aquoso para madeira com excelente durabilidade em exterior, de fácil manutenção e secagem rápida. Protege a madeira contra a humidade e intempéries, tornando-a mais resistente e duradoura.

Incolor/Cores A		
0,75 L	B3	22,70
4 L	04	104,82

Rendimento: 15 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 1-3 h // **Secagem Repintura:** 8-10 h // **Diluição:** Pronto a aplicar. **OBS:** Disponível em Incolor (0000) e em 18 cores de catálogo.



Afinável em Speedmix ST

LASUR CLASSIC SATINADO

40025

Lasur acetinado de base solvente com excelente durabilidade em exterior. É de fácil manutenção e acompanha as dilatações e contracções da madeira, tornando-a mais resistente e duradoura.

Incolor/Cores A		
0,75 L	B3	25,01
4 L	04	115,48

Rendimento: 11-13 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 5 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar **OBS:** Disponível em Incolor (0000) e em 18 cores de catálogo.



Afinável em Speedmix ST

LASUR CLASSIC MATE

40045

Lasur mate de base solvente com boa impregnabilidade que realça a textura natural da madeira.

Incolor/Cores A		
0,75 L	B3	24,21
4 L	04	111,77

Rendimento: 15-25 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 4 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar. **OBS:** Disponível em Incolor (0000) e em 18 cores de catálogo.



Afinável em Speedmix ST

LASUR OPACO
12390

Lasur aquoso opaco decorativo para madeira, com excelente durabilidade em exterior. De fácil manutenção, realça a textura natural da madeira e deixa-a respirar, tornando-a mais resistente e duradoura.

Branco/Cores A		
0,75 L	B3	29,08
4 L	04	134,28

Rendimento: 15 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 1-2 h // **Secagem Repintura:** 4-6 h //

Diluição: Pronto a aplicar

OBS: Disponível em Branco (0501), Preto (9005) e 12 cores de catálogo.



Afinável em
Speedmix ST

MARÍTIMO SUPER
12310

Verniz acrílico de base aquosa com boa durabilidade em exterior. Forma uma película resistente à humidade e intempéries, mantendo o aspecto decorativo por mais tempo.

Incolor/Cores A		
0,75 L	B3	29,30
4 L	04	135,33

Rendimento: 15 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 1-3 h // **Secagem Repintura:** 8-10 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

OBS: Disponível em Incolor (0000) e Castanho (C065).

MARÍTIMO CLASSIC
40010

Verniz baseado em resinas sintéticas que conferem uma excelente durabilidade para aplicação em madeiras no exterior. Forma uma película resistente à humidade e à intempérie, mantendo o aspecto decorativo por muito mais tempo.

Incolor/Cores A		
0,75 L	B3	29,26
4 L	04	135,15

Rendimento: 8-12 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 6 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

OBS: Disponível em Incolor (0000) e Castanho (C065).

MOVIDUR SUPER ACETINADO
12330

Verniz aquoso acetinado recomendado para envernizamento em interior, com boa dureza e flexibilidade. Película com boa resistência ao desgaste e a produtos de limpeza domésticos.

Incolor		
0,75 L	B3	29,69
4 L	04	137,16

Rendimento: 12-14 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 45 min // **Secagem Repintura:** 3 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

OBS: Disponível em Incolor (0000)



MOVIDUR SUPER MATE

NOVO

12335

Verniz aquoso mate recomendado para protecção de todo o tipo de madeiras no interior, quando se pretende um acabamento com boas características de resistência mecânica e química. Verniz com boa resistência à água e a produtos de limpeza domésticos.

Incolor		
0,75 L	B3	28,97
4 L	04	133,81

Rendimento: 12 a 14 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha 2x // **Secagem:** 45 min //

Secagem Repintura: 3 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

OBS: Disponível em Incolor (0000)



MOVIDUR CLASSIC ACETINADO

48040

Verniz alquídico uretanado acetinado, recomendado para envernizamento em interior, com boa aplicabilidade e espalhamento. Película com boa resistência ao desgaste e a produtos de limpeza domésticos.

Incolor/Cores A		
0,75 L	B3	29,06
4 L	04	134,13

Rendimento: 14 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 3 h // **Secagem Repintura:** 5-7 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

OBS: Cores afinadas disponíveis apenas em embalagens de 0,75L. Disponível em Incolor (0000) e em 18 cores de catálogo



Afinável em
Speedmix ST

DUROCIN 2K WB ACETINADO

77081 + 77099 (77080)

Verniz poliuretano aquoso acetinado, de dois componentes, especialmente concebido para o envernizamento de soalhos de madeira onde é necessária uma elevada resistência ao desgaste.

77081	DUROCIN 2K WB ACETINADO /R	3 x 5 L	05	3 x 249,19	KIT 16,5 L	E6	877,79
77099	DUROCIN 2K WB /C	3 x 0,5 L	B0	3 x 43,41			

Rendimento: 10 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha, Rolo 2 a 3x // **Secagem Superficial:** 1 h. // **Secagem Repintura:** 4 h //

Mistura: 10:1 (vol.) 77081/77099 // **Diluição:** Pronto a aplicar // **Pot-life:** máx. 3 h. // **OBS:** Agitar bem 1 min e deixar repousar 5 min antes de usar. A aplicação do produto após o tempo de vida útil (POT LIFE) compromete a sua resistência, aderência e aspecto. Componentes Resin (R) e Cure (C) não são vendidos em separado. O preço da mistura resulta da soma dos preços dos componentes Resin (R) e Cure (C). KIT de 16,5L: 3x77081 + 3x77099.



DUROCIN 2K WB MATE

77091 + 77099 (77090)

Verniz poliuretano aquoso mate, de dois componentes, especialmente concebido para o envernizamento de soalhos de madeira onde é necessária uma elevada resistência ao desgaste.

77091	DUROCIN 2K WB MATE /R	3 x 5 L	05	3 x 249,19	KIT 16,5 L	E6	877,79
77099	DUROCIN 2K WB /C	3 x 0,5 L	B0	3 x 43,41			

Rendimento: 10 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha 2 a 3x // **Secagem Superficial:** 1 h. // **Secagem Repintura:** 4 h //

Mistura: 10:1 (vol.) 77091/77099 // **Diluição:** Pronto a aplicar // **Pot-life:** máx. 3 h. // **OBS:** Agitar bem 1 min e deixar repousar 5 min antes de usar. A aplicação do produto após o tempo de vida útil (POT LIFE) compromete a sua resistência, aderência e aspecto. Componentes Resin (R) e Cure (C) não são vendidos em separado. O preço da mistura resulta da soma dos preços dos componentes Resin (R) e Cure (C). KIT de 16,5L: 3x77091 + 3x77099.



DUROCIN 2K CERA
77020

Verniz de poliuretano solvente acetinado, de dois componentes, com elevada resistência à abrasão, para protecção e decoração de soalhos de madeira.

		Incolor
1 L	01	59,51
5 L	05	262,16

Rendimento: 11-13 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha 2 a 3x // **Secagem Superficial:** 1 h // **Secagem Repintura:** 14 a 24 h // **Mistura:** 10:1 (vol.) 77021/77022 // **Diluição:** Pronto a aplicar // **Pot-Life:** máx. 3 h


DUROCIN POLIURETANO 1K
77100

Verniz poliuretano solvente, de alto brilho, de um componente com elevada dureza, boa resistência à abrasão e adequado para a protecção e decoração de soalhos de madeira em interior.

		Incolor
1 L	01	43,85
5 L	05	193,17

Rendimento: 12 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha 2 a 3x // **Secagem Superficial:** 3 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

OBS: Rolo pêlo curto. Tempo de utilização após abertura da embalagem: 8 horas. Limpeza de utensílios 77500.


ÓLEO DE TECA
40090

Óleo protector especialmente desenvolvido para realçar a textura natural das madeiras. De fácil aplicação e manutenção, penetra profundamente na madeira, protegendo-a das intempéries.

		Incolor
0,75 L	B3	23,21
4 L	04	107,16

Rendimento: 15 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 3-5 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar


VERNIZ TP SUPER
12000

Verniz aquoso recomendado para enchimento de madeiras em interior.

		Incolor
0,75 L	B3	37,26
4 L	04	172,05

Rendimento: 10-12 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha, Rolo pêlo curto // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 3 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

OBS: Rolo de pêlo curto



WOOD RESTORER

40100

Produto regenerador para limpar e restaurar madeiras deterioradas acinzentadas. Elimina a degradação e manchas produzidas pela exposição no exterior, recuperando o aspecto original da madeira.

		Incolor
2,5 L	C2	64,30

Rendimento: 6-8 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 20-30 min. // **Secagem Repintura:** 4-6 h // **Diluição:** Pronto a aplicar.

OBS: Em superfícies pouco deterioradas diluir na proporção 3:1 com água. Nos restantes casos, aplicar sem diluir.

COLLE TDV 146

87360

Cola em dispersão aquosa à base de resinas vinílicas. Colagem de telas de fibra de vidro sobre suportes novos e normalmente absorventes.

		Incolor
20 Kg	20	136,62

Rendimento: 10-12 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha, Rolo pêlo curto // **Secagem:** 30 min // **Secagem Repintura:** 3 h // **Diluição:** Pronto a aplicar

POLYPREP PRIMÁRIO SUBCAPA ACRÍLICO MADEIRA
18050

Primário subcapa aquoso para aplicação em madeiras no interior e no exterior. Actua como bloqueador de taninos, quando aplicado em duas demãos. Boa capacidade de enchimento.

		Branco
0,75 L	B3	20,84
4 L	04	96,24

Rendimento: 11-13 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo pelo curto, trincha, pistola Airless // **Secagem:** 1 h // **Secagem Repintura:** 4 a 6 h // **Diluição:** Água (Pistola 20%)


POLYPREP PRIMÁRIO SUBCAPA SINTÉTICO MADEIRA
18055

Primário subcapa sintético para aplicação em madeiras em interior e exterior. Tem boa capacidade de enchimento e bom espalhamento.

		Branco
0,75 L	B3	30,47
4 L	04	140,67

Rendimento: 7-8 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo pelo curto, trincha, pistola Airless // **Secagem:** 2-3 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar


POLYPREP PRIMÁRIO ACRÍLICO METAL
18060

Primário aquoso para metais em interior e exterior. Actua como promotor de aderência sobre metais não ferrosos e confere protecção anticorrosiva sobre metais ferrosos.

		Cor
0,75 L	B3	27,51
4 L	04	115,49

Rendimento: 10 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola Airless // **Secagem:** 45 min // **Secagem Repintura:** 8 h // **Diluição:** Água (Trincha 3% - Pistola 5%)


POLYPREP PRIMÁRIO SECAGEM RÁPIDA
18065

Primário sintético para protecção de metais ferrosos contendo pigmentos anticorrosivos que evitam o aparecimento da ferrugem.

		Cor
0,75 L	B3	22,43
4 L	04	103,58

Rendimento: 11-12 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo, trincha, pistola Airless // **Secagem:** 15 min // **Secagem Repintura:** 2 h // **Diluição:** 96040 (Trincha 3% - Pistola 10%)



POLYPREP MASSA DE CARAPAS
18100

Massa aquosa vinílica para aplicação como primeira camada em paredes interiores, nomeadamente lambrins de corredores, entradas e vãos de escadas. Permite a obtenção de um aspecto decorativo e disfarça pequenas irregularidades do suporte.

Branco		
20 Kg	20	122,68

Rendimento: 1 m²/Kg // **Escova · Rolo de Borracha:** 1 x // **Secagem Superficial:** 8 h // **Secagem Repintura:** 3 dias // **Diluição:** Pronto Aplicar

POLYPREP ARGAMASSA TAPA FISSURAS
18110

Argamassa em pó de base cimentícia com aditivos e cargas minerais que proporcionam um acabamento areado, adequada para reparação de fissuras, poros e irregularidades do suporte no interior e exterior.

Branco		
5 Kg	05	10,12

Rendimento: 1,7 Kg/m² por mm de espessura // **Aplicação:** Talocha ou Colher Inox // **Secagem:** 15 min // **Secagem Repintura:** 2 h // **Diluição:** Mistura 1 Lt de água por saco de 5Kg. **Duração da mistura:** 3 h // **Argamassa em pó**


POLYPREP BETUME PARA MADEIRA
18115

Betume para regularização de defeitos nas madeiras, quando se utilizam esquemas de pintura sintéticos.

Branco		
1 Kg	01	25,41

Aplicação: Trincha // **Secagem:** 2 h // **Secagem Repintura:** 24 h

POLYPREP DECAPANTE
18200

Produto para remoção de tintas velhas. Actua sobre a tinta, empolando-a e destacando-a do suporte.

Incolor		
1 L	01	37,08
5 L	05	163,35

Aplicação: Trincha



POLYPREP CONVERSOR DE FERRUGEM
18205

Aplica-se sobre a ferrugem para converter os óxidos num composto inerte que dará protecção à superfície metálica. Muito fácil de aplicar e de secagem rápida.

		Incolor
0,25 L	A3	12,32
1 L	01	44,72

Rendimento: 10 m²/L/d // **Aplicação:** Trincha // **Secagem:** 30-50 min // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Pronto a aplicar


POLYPREP ADITIVO ANTIFUNGOS E ALGAS
18210

Aditivo para melhorar a resistência da película das tintas aquosas ao aparecimento de fungos e algas.

		Incolor
0,25 L	A3	13,74
0,75 L	B3	38,06

Aplicação: Adicionar até 5%

POLYPREP LIMPA TELHADOS
18215

Produto aquoso concentrado para limpeza de telhados, recomendado para a remoção de fungos, musgo e sujidades de diferentes suportes. Pode ser aplicado em substratos como telha, pedra ou cimento. Também pode ser aplicado em pavimentos.

		Incolor
5 L	05	46,95

Rendimento: 6-8 m²/L/d // **Aplicação:** Rolo pelo curto, trincha, pistola Airless // **Secagem:** 2-3 h // **Secagem Repintura:** 24 h // **Diluição:** Água (1:2 Vol.). Em caso de sujidade extrema aplicar sem diluição

POLYPREP DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE
18220

Solução desinfectante para tratamento preventivo ou curativo do aparecimento de microrganismos como fungos e algas em fachadas, muros, telhados, paredes e tectos.

		Incolor
1 L	01	17,71
5 L	05	41,52
25 L	25	156,11

Rendimento: - // **Aplicação:** Pincel caiar ou escova // **Secagem:** 10 min // **Secagem Repintura:** 8 h // **Diluição:** Pronto a aplicar



DILUENTE DUROCIN
77500

		Incolor
1 L	06	24,83
5 L	08	112,84


DILUENTE SINTÉTICO
96021

		Incolor
1 L	01	11,10
5 L	05	50,42


DILUENTE CELULOSO IND.
96840

		Incolor
1 L	01	10,87
5 L	05	49,40
25 L	10	174,55



Obs: Deixa de se comercializar terminado o stock existente.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Aplicação:

O cliente toma conhecimento de que as presentes condições gerais de venda se aplicam a todas as transacções comerciais, anulando as anteriormente estabelecidas, e declara, expressa e irrevogavelmente, havê-las recebido nesta data, aceitá-las e comprometer-se a cumpri-las.

A validade de quaisquer situações excepcionais ou cláusulas adicionais depende de aceitação escrita por parte da CIN, considerando-se as práticas habituais como mera tolerância e não como revogação destas condições gerais.

A atribuição da qualidade de revendedor autorizado a qualquer cliente depende de aceitação expressa da CIN e da celebração do respectivo contrato de revenda.

Produtos:

A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas e de uso constantes dos respectivos boletins técnicos pelo que a sua aplicação deverá ser efectuada em estrito respeito pelas mesmas.

Adicionalmente, e nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, faz-se expressa menção ao facto de que os produtos identificados com a marcação V só poderem ser utilizados sem restrições em actividades executadas em instalações registadas e autorizadas, sendo que a sua utilização em instalações de pequena dimensão fica limitada a revestimentos que não respeitem a quaisquer componentes para edifícios.

Assim, a CIN não se responsabiliza por uma utilização deficiente ou ilegal dos produtos fora do disposto nos parágrafos anteriores, por cujos resultados ou consequências será unicamente responsável o cliente.

Preços e condições de pagamento:

Os fornecimentos serão facturados de acordo com os preços constantes da Tabela de Preços em vigor à data da facturação.

Os preços são reajustáveis em qualquer momento sem dependência de qualquer aviso prévio.

Salvo acordo expresso em contrário, os pagamentos deverão ser efectuados nos escritórios da CIN, de acordo com as condições previamente estabelecidas entre as partes.

Os fornecimentos a crédito dependem de aprovação expressa e escrita da CIN. Em caso de deferimento, será atribuído ao cliente um limite de crédito, que poderá sofrer alterações de acordo com o volume médio mensal de compras e formas de pagamento.

A falta de pagamento no prazo estabelecido ou o pagamento efectuado através de cheque sem provisão ocasionarão a suspensão imediata, temporária ou definitiva, de outros fornecimentos a crédito, bem como o imediato vencimento de todos os restantes créditos em aberto em nome do cliente, sem prejuízo do direito de debitar juros à taxa legal aplicável e de obtenção da competente cobrança judicial. Em caso de atraso nos pagamentos e de fundados receios de solvabilidade e credibilidade do cliente, a CIN tem o direito de exigir garantias adicionais ou adiantamentos dos pagamentos de fornecimentos ainda não vencidos.

A aceitação pontual de um atraso num ou mais pagamentos não implica alteração das presentes condições gerais de venda nem das condições de crédito e pagamento atribuídas ao respectivo cliente. Até ao seu pagamento integral, a propriedade dos produtos é reservada à CIN nos termos do art.º 409º do Código Civil.

Encomendas e Entregas:

As encomendas de produtos só são válidas depois de formalmente aceites pela CIN e o seu tratamento rege-se pelo disposto no Regulamento de Tratamento de Encomendas e Plano de Distribuição, disponível no site da CIN em www.cin.com área Cliente ou solicitado aos Serviços do Customer Service da empresa.

Recepção da encomenda:

No acto da entrega, o cliente deverá examinar a encomenda de forma a verificar a sua conformidade com o pedido respectivo e com a guia de remessa, valendo o silêncio como recepção e aceitação tácitas da mesma.

Para prova da conformidade referida, o cliente deverá assinar a competente guia de remessa, cujo triplicado entregará ao transportador ou devolverá de imediato à CIN.

Reclamações:

A aplicação e o uso dos produtos da CIN estão para além do seu controlo, pelo que a responsabilidade inerente a tal aplicação e uso pertence inteiramente ao comprador.

Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento atento o estado actual da técnica, razão pela qual deverão ser testados e não podendo, em caso algum, responsabilizá-la.

As reclamações, feitas por escrito e no prazo de 10 dias após a sua constatação, apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda.

Nenhuma reclamação será aceite sem que se mostrem cumpridas as obrigações do cliente relativamente à recepção das encomendas e se não forem referenciados os documentos de fornecimento.

A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecida como defeituosa ou a de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas e danos.

Devoluções:

As devoluções só serão admissíveis em caso de reclamação deferida pela CIN exigindo sempre o seu acordo prévio e escrito, devendo ser sempre acompanhadas da competente nota de devolução com referência ao produto e quantidade em causa bem como ao número do documento que serviu de base ao fornecimento.

Nulidade:

A nulidade total ou parcial de qualquer uma das condições expressas nestas condições gerais de venda não afectará a plena validade das demais.

Jurisdição:

Para o julgamento e apreciação de todas as questões emergentes das presentes condições gerais de venda, incluindo a sua validade, interpretação e aplicação, é competente o Tribunal Judicial da Comarca da Maia, com expressa renúncia a qualquer outro, se outra não for a obrigação legal imposta.

Em caso de litígio, o Consumidor pode recorrer a uma das seguintes entidades de Resolução Alternativa de Litígios de consumo: Centros de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave; Vale do Cavado; Porto; Coimbra; Lisboa; Algarve ou Nacional (email geral@cniacc.pt), cujos contactos podem ser disponibilizados em www.consumidor.pt ou em www.cniacc.pt, ou ainda via telefone +351 213 564 650 (chamada para a rede fixa nacional).

sotinco

The logo consists of the letters "CIN" in white, bold, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

CIN . Corporação Industrial do Norte, S.A.

Av. de Dom Mendo, 831 (antes EN13 Km6) / 4474-009 Maia / Portugal

T. +351 229 405 000 (Chamada para a rede fixa nacional) / customerservice@cin.com / www.cin.com

Capital Social: 25.000.000€ / C.R.C. de Maia / NIPC: 500 076 936

IBAN PT50 0010 0000 56954220001 40 - SWIFT BBPIPTPL